

TPU-8245

Külső tápegység, 24 VDC 5 A, fémház

EN54-4

EN54-13

A TPU-8245 egy 24 VDC 5 A-es szünetmentes tápegység, amelyet külső tápellátást igénylő rendszerekhez terveztek. Beépített intelligens akkumulátor-töltővel rendelkezik. A készülék 7 Ah-s és 12 Ah-s akkumulátorokkal egyaránt kompatibilis, így a felhasználó igényeinek megfelelő rugalmasságot biztosít.



Általános jellemzők

- EN 54-4 és EN 54-13 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Választható egy- vagy kétkimeneti konfiguráció
- Támogatja a 7 Ah-s és 12 Ah-s akkumulátorokat
- Száraz érintkezős relé kimenet hibás állapotok esetén
- Állapotjelző LED-ek a hibák egyszerű azonosításához
- Hőmérséklet-kompenzált intelligens akkumulátor-töltő áramkör
- Bemeneti feszültség: 230 VAC ~ 110 VAC
- Védelem rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Teljesen zárt és tartós fémház



Műszaki adatok

	TPU-8245
Szabvány	EN 54-4 és EN54-13
Intelligens töltőáramkör	Var
Száraz érintkezős hiba relé	Var
Automatikus biztosíték kimenetek	Var
Üzemi feszültség	230 V AC – 110 V AC
Működési frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Kimeneti feszültség	20 ~ 24 VDC +-%2
Kimenetek száma	2
Kimeneti áram S1 BE, S2 KI S1 BE, S2 KI	1. kimenet: 5,0 A 2. kimenet: 0,0 A 1. kimenet: 2,5 A 2. kimenet: 2,5 A
Akkumulátor	2x12 V 7 Ah vagy 2x12 V 12 Ah
Akkumulátor töltési feszültsége	27,6 V @ 20 °C
Alacsony akkumulátor feszültség védelem	< 20 V
Ház anyaga és színe	Fém RAL7305 textúra
Méret (mm)	310x107,5x300
Súly (akkumulátor nélkül)	3,25 kg
IP-besorolás	IP30
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ~ +55 °C
Páratartalom	Legfeljebb 95% relatív páratartalom